



اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
ساختمان اندیشه ۱ - واحد ۲۰۹
📞 ۰۳۱ ۳۳ ۹۳ ۱۴ ۲۴ 📩 www.haamingroup.ir
📞 ۰۳۱ ۳۳ ۹۳ ۱۴ ۲۵ 📩 @haamin.products
✉️ @hi@haamingroup.ir 📩 @haamingroup.ir

A graphic showing a central circular interface with a blue and pink hexagon, surrounded by various icons related to home automation and control. The background features a grid pattern with a wavy overlay.

درباره ما

مجموعه هی هامین تلاشی است هدفمند، برای ایجاد گروههای و تیم های از استعدادها، سلایق و نگرش های گوآگو، باور داریم که نوآوری و الهام بخشی، زاییده هی تعامل تفاوت ها است. استراتژی ما، تطبیقی است الهم بخش از هنر و تکنولوژی، برای خلق محصولاتی پیشرو و هدف من بهود کیفیت زندگی و افزایش آرامش با احترام به همه سلایق است.

هدف از تشکیل این شرکت، استفاده از تجربیات صنایع مختلف و تجمعی یکپارچه داشش و تسهیل انتقال و استفاده آن در صنایع مختلف و در نهایت رفع موانع و مشکلات کشور می باشد.

هسته اولیه تیم شرکت از سال ۱۳۹۱ و برگرفته از آشنایی های بوجود آمده در پروژه های بزرگ صنعتی و همچنین از فاخ التصصیلان دانشگاه های برتر کشور شکل گرفت و در سال ۱۳۹۹ با هدف انجام پروژه های صنعتی در راستای انجام تعهدات ملی و سرمینی شرکت آفرینشگران ابر سفید هامین تأسیس گردید.

راه سوئیچ هوشمند هامین

پشتیبانی از پروتکل استاندارد WiFi b/g/n ۸۰۲.۱۱ با قابلیت اتصال مستقیم به مodem منزل و بدون نیاز به هاب.

کنترل از طریق اپلیکشن هامین - داشبورد مدیریت هامین - قابلیت سفاربی تویسی و همچنین کنترل از طریق سامانه خانه های هوشمند هامین

• **مدل میبا:**
پشتیبانی از پروتکل google thread network HLoPWN برای اتصال به سامانه داخلی خانه های هوشمند هامین و کنترل و سازی پویایی توسط هاب هامین.

Dimension	Ø70x25 mm
Operating voltage	185-245 VAC
Operating Temp	-20 ~ +60 C
Operating Humidity	<95%
Output Power	1100 watt
Wiring Type	On the way of wire
External PS	no need

هاب هوشمند هامین

هاب هامین امکان ارتباط با دستیاران صوتی گوگل، سیری، الکسا و بیکسی را فراهم می آورد و همچنین امکان ارتباط با سایر پروتکل های خانه های هوشمند نظریگی KNX و مد باس را دارد تا بتوان دستگاه ها و سامانه های هوشمند هامین را با دستگاه های سایر شرکت ها هماهنگ کرد.
پشتیبانی از پروتکل استاندارد WiFi b/g/n ۸۰۲.۱۱ با قابلیت اتصال مستقیم به مodem منزل.

پشتیبانی از google thread network HLoPWN برای اتصال به سامانه داخلی خانه های هوشمند هامین.

Dimension	Ø110x35 mm
Input Power	5V - 2A
Operating Temp	-20 ~ +60 C
Operating Humidity	<95%

کلید های سناریوی To Do Key هامین

3



- HTDK ها، کلید های بدون سیم هستند و از پاتری تغذیه می کنند.
- این کلید ها قابلیت قرارگیری در هر مکان را دارند و می توانند به راحتی جا به جا و یا حتی همراه شما حمل شوند.
- در کسارتخت، میز غذاخوری، تالوپریون، کسارترب و روودی، داخل سرویس بهداشتی یا هر مکان دیگری برایتی نصب می شوند.
- این کلید ها می توانند اجرای یک سناریو یا فرمان خاص را تسهیل کنند و به جای استفاده از اپلیکیشن موبایل یا حتی استفاده از کلید های روشنایی یا کلید روی پریز از این کلید ها استفاده کنید.

Dimension	86x86x15 mm
connection type	Haamin low power wan (HLPWAN)
battery model	2 x AAA
working Tep.	-5 c ~ +50 c
working Hum.	5% ~ 80% RH

- no wiring required
- place it as you liked
- battery life up to 3 years



2



پریزهای هوشمند هامین

1

مدل مینا:

پشتیبانی از پروتکل استاندارد WiFi b/g/n ۸۰۲.۱۱ با قابلیت اتصال مستقیم به مودم منزل و بدون نیاز به هاب.

کنترل از طریق اپلیکیشن هامین - داشبورد مدیریت هامین - قابلیت سناریو نویسی و همچنین کنترل از طریق سامانه خانه هوشمند هامین.

مدل مین:

پشتیبانی از پروتکل google thread network HLoPWAN برای اتصال به سامانه داخلی خانه های هوشمند هامین و کنترل و سناریو بندی توسعه هاب هامین.

Dimension	110x60x35 mm
Operating voltage	185-245 VAC
Operating Temp	-20 ~ +60 C
Operating Humidity	<95%
Output Power	3500 watts
Supporting outlet	all types
Wiring Type	no need
External PS	no need



کلید لمسی تک پل ، دوپل و سه پل هامین

1

کلید لمسی تک پل ، دوپل و سه پل هامین

مدل مینا:

کلید های لمسی با پشتیبانی از تکنولوژی WiFi b/g/n ۸۰۲.۱۱ WiFi با قابلیت اتصال مستقیم به مودم منزل و بدون نیاز به هاب و کنترل توسعه اپلیکیشن داشبورد هامین و همچنین قابل کنترل توسعه سامانه خانه هوشمند هامین.

مدل مین:

کلید لمسی با پشتیبانی از پروتکل HLoPWAN برای اتصال به سامانه داخلی خانه های هوشمند هامین و کنترل و سناریو بندی توسعه هاب هامین.

Dimension	86x86x9 mm
Operating voltage	185-245 VAC
Operating Temp	-20 ~ +60 C
Operating Humidity	<95%
Output Power	1100 watt/channel
Supporting box	all types
Wiring Type	no need to change
External PS	no need

